



FICHA TÉCNICA

de producto

LÁMINA EPDM ROLLGUM EN ROLLOS IMPERMEABILIZANTES



DESCRIPCIÓN

Lámina EPDM Rollgum en rollo de 1,5 x 30 m, con espesores de 0,5 mm y 0,8 mm, ideal para impermeabilización ligera en cubiertas, tejados e invernaderos. Disponible en liso o gravado, con alta flexibilidad y resistencia UV.

RECOMENDACIONES MONTAJE

1. Preparar la superficie asegurando que esté limpia y seca.
2. Extender la lámina EPDM Rollgum sobre la zona a impermeabilizar.
3. Aplique adhesivo EPDM o fijela mecánicamente según el tipo de soporte.
4. Presionar firmemente para eliminar burbujas de aire y mejorar la adherencia.
5. Revisar bordes y juntas para garantizar una impermeabilización completa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material:	Caucho sintético EPDM de alta resistencia
Espesores disponibles:	0,5 mm y 0,8 mm
Ancho del rollo:	1,5 metros
Largo del rollo:	30 metros
Masa por unidad de área:	1,2 - 2,4 kg/m ²
Color:	Negro
Terminado:	Liso o gravado
Resistencia UV:	Alta
Resistencia térmica:	Desde -45°C hasta +130°C
Plegado a baja temperatura:	≤ -45° C (EN 495-5)
Resistencia al impacto:	≥ 200 mm (EN 12691)
Resistencia al desgarro:	≥ 30 N (EN 12310-2)
Compatibilidad química:	A aceites, productos químicos y ozono
Presentación por pallet:	28 rollos
Precio por m ² :	Desde 7,35 €/m ² (0,5 mm) hasta 9,38 €/m ² (0,8 mm)
Método de instalación:	Pegado con adhesivo EPDM o fijación mecánica
Garantía:	Sin garantía