



FICHA TÉCNICA

de producto

SEPARADOR L O MÉNSULA CON GRAPA



DESCRIPCIÓN

Separador L de aluminio para fachadas ventiladas, diseñado para fijar los perfiles de montaje que sostienen las bandejas de panel composite.

RECOMENDACIONES MONTAJE

1. Replantear la pared y realizar la perforación en los puntos definidos.
2. Colocar el separador L con calzo aislante, fijándolo a 2 cm del eje de montaje.
3. Voltar 180° el siguiente separador respecto al anterior para su correcta alineación vertical.
4. Continuar con la instalación hasta completar la estructura de soporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material:	Aleación de aluminio 5005 H24
Función:	Fijación y soporte de perfiles en fachadas ventiladas
Compatibilidad:	Sistemas de montaje con perfiles T-Omega, T y L
Beneficios:	Permite ventilación, montaje alineado, corrige desplomes...
Dimensiones:	(Referencia - Longitud - Uds/Cja)
	68 mm -> 500 uds/caja
	92 mm -> 200 uds/caja
	116 mm -> 180 uds/caja
	140 mm -> 276 uds/caja
	164 mm -> 130 uds/caja
	188 mm -> 135 uds/caja
	212 mm -> 120 uds/caja
	236 mm -> 100 uds/caja